Leistungsdaten					**D-ENUE**									
Höhe	**0**		**2000**		**4000**		**6000**		**8000**		**9000**		**10000**	
									+ 17,5°		**+8,5°**			
8,2	**gal/h**		**55%**		**31,0**	**l/h**								
I-15	2245	105	2265	106	2285	106	2305	107	2320	107	2330	107	2340	107
ISA	2265		2280		2300		2320		2340		2350		2360	108
I+10	2275		2295		2315		2330		2350		2360	108		
I+20	2285		2305		2325		2345		2360	108				
I+30	2295	106	2315	107	2335	108	2355	108						
Höhe	**0**		**2000**		**4000**		**6000**		**8000**		**9000**		**10000**	
									+ 17,5°		**+8,5°**			
9,5	**gal/h**		**65%**		**36,0**	**l/h**								
I-15	2385	113	2405	114	2430	115	2450	116	2475	117	2485	117	2495	118
ISA	2405		2425		2450		2470		2495		2505		2515	119
I+10	2415		2440		2460		2485		2505		2515	119		
I+20	2430		2450		2475		2495		2515	119				
I+30	2440	116	2465	117	2485	118	2510	119						
Höhe	**0**		**2000**		**3000**		**4000**		**5000**		**6000**		**7000**	
									+ 25°		**+ 15°**		**+ 7,5°**	
11	**gal/h**		**75%**		**41,6**	**l/h**								
I-15	2485	119	2520	121	2535	122	2550	123	2565	124	2580	125	2595	126
ISA	2515		2545		2560		2575		2590		2605		2625	
I+10	2535		2565		2580		2595		2610		2625		2635	128
I+20	2550		2580		2595		2610		2625		2635	128		
I+30	2565	124	2600	126	2615	127	2630	128	2635	128				
3,79														